

Stația de încărcare E-MOBILITY PORTABILĂ AC

22 kW



E-mobility Portabilă AC



Încărcare rapidă AC

Încărcați mai rapid și mai eficient, în orice condiții

- Stația e-mobility portabilă AC 22 kW
- Cablu TPU – Cablu de 5 metri, durabil, cu rezistență excelentă la frig până la -40°C.
- sistem patentat din industria aeronautică pentru multipli conectori de alimentare (interschimbabili).
- Pachetul conține: Stația de încărcare + adaptor 16A schuko + adaptor 32A 3P CEE + adaptor Tipul 2



Fiabilitate și durabilitate ridicate

Construit să reziste

- Evaluat și testat conform standardelor CE și TUV
- Cutie de control cu design solid – Îndeplinește standardele IP65 și IK08
- Funcționare stabilă de la -30°C la 60°C.



Încărcare inteligentă

Confort ridicat

- Monitorizare în timp real a temperaturii și a oricăror instabilități în timpul încărcării.
- Autodiagnosticare a defecțiunilor; remediere automată.
- Ușor de întreținut

Specificații Tehnice

Proprietăți electrice

Tensiune de alimentare	380 VAC $\pm 15\%$
Curent maxim de ieșire	32 A (selectabil 6/8/10/13/16/20/32 A)
Putere maximă de ieșire	22 kW
Frecvență	50/60 Hz
Specificație cablu	5×6 mm ² + 2×0,5 mm ²

Design structural

Protecție curent rezidual	30 mA sau 30 mA + DC 6 mA
Afișaj	LCD 1,8"
Indicator luminos	Bară LED de stare
Panou frontal	PMMA
Metodă de instalare	Montaj pe perete / utilizare portabilă
Ieșire de încărcare	Tipul 2 + cablu
Material carcasă	PC + GF 10%

Protecție și conformitate

Standard de siguranță	IEC/EN 62752:2016
Protecții integrate	Supratensiune, Subtensiune, Supracurent, Supraîncălzire, Scurtcircuit, Protecție la scurgeri (RCD), Supratensiuni tranzitorii (EFT/Surge)

Performanță de mediu

Temperatură de lucru	-30°C ... +60°C
Temperatură de stocare	-40°C ... +70°C
Umiditate de lucru	5% ... 95%, fără condens
Grad de protecție (cutie de control)	IP65
Altitudine de operare	≤2000 m
Loc de utilizare	Interior / Exterior
Răcire	Răcire naturală

Funcții suplimentare

Reglare trepte curent	7 trepte (6/8/10/13/16/20/32 A)
Încărcare programată	Da — 1 până la 8 ore
Detecție temperatură	Da — monitorizare PCB și afișare pe ecran

Construcție fizică și ambalare

Dimensiuni unitate	255 × 109 × 55 mm
Greutate netă	≤4,0 kg
Greutate brută	≤4,4 kg
Dimensiuni pachet (1 buc.)	410 × 350 × 80 mm