

Stația de încărcare

e-mobility.ro

Wallbox DC
40 kW



e-mobility.ro Wallbox DC 40 kW



Rapid și eficient

Încărcați orice vehicul electric

- Până la 40 kW încărcare simultană (pentru varianta cu 2 conectori)
- Posibilitate de conectare la orice backend bazat pe protocolul OCPP 1.6J
- Conectori: 1 x CCS sau 2 x CCS



Flexibilitate

Variante Wallbox sau cu stand (opțional)

- Economie de spațiu printr-o metodă de instalare flexibilă
- Protecții electrice multiple și un nivel de protecție remarcabil până la IP55 și IK10



Conectivitate și comunicare

Încărcați fără griji

- 4G, Wi-Fi, Ethernet, OCPP 1.6J, CAN, RS485, RS232
- Echipat cu indicator de stare și ecran de 10,1 inchi, ușor de utilizat



Beneficii suplimentare

- Consultanță în alegerea celei mai bune soluții, adaptată nevoilor tale
- Livrare rapidă gratuită oriunde în România

Principalele caracteristici

- Eficiență maximă de operare 40 kW
- Instalare facilă pe perete (wallbox)
- Conformitate cu protocolul OCPP 1.6J
- Sistem de instalare pe stand/picior (opțional)

Specificații



Informații generale

Mod încărcare	Modul 3 (IEC 61851-1)
Putere de intrare/ieșire și curent nominal	40 kW/ 133A
Tensiunea nominală de intrare/ieșire	400Vac±10%, trei faze
Tip rețea	3P+N+PE
Interfață de încărcare	1 x CCS sau 2 x CCS
Contorizare	Contor mid de precizie, Clasa 1
RCD intern	Tipul B (30mA)
Protecții	Supracurent, Supratensiune, Subtensiune, Curent rezidual, Scurtcircuit, Supratemperatură, Defecțiune la împământare Protecție la supratensiune integrată

Interfața cu utilizatorul

Display	Ecran de 10,1 inchi
Indicator stare	Banda LED
Buton și comutator	Butoane operaționale/Buton de urgență
Autentificarea utilizatorului	Card RFID, aplicație, parolă
Cititor RFID	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693

Comunicare

Interfață rețea	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocol (EVSE&Backend)	OCPP 1.6J
Protocol (EVSE&EV)	-

Mediu

Temperatura de Operare	-30°C - 50°C
Temperatura de depozitare	-30°C - 60°C
Umiditate	5% - 95% fără condensare
Altitudine	≤ 2000m deasupra nivelului mării

Mecanic

Evaluare IP	IP55
Evaluare IK	IK10
Răcire	Aer natural
Lungimea cablului de încărcare	4 m
Dimensiuni (LxÎxA)	760 x 500 x 280mm
Greutate	Aprox. 35kg
Instalare	Montare pe perete, montare pe stand (standul este opțional)

Certificare și standarde

Standarde și conformitate	EN IEC-61851-1:2019; EN61851-23:2014; EN 61851-24:2014; EN IEC 61851-21-2:2021
Certificare	CE