

Stația de încărcare

e-mobility FAST

60 kW + 22kW AC



e-mobility FAST 60kW + 22 kW AC



Rapid și eficient

Încărcați orice vehicul electric

- Până la 60 kW încărcare rapidă DC + 22 kW încărcare AC
- Eficiență de încărcare de peste **95%**, factor de putere **≥ 0.99**
- 2 conectori DC și o bornă de încărcare AC - **încărcare simultană**



Flexibilitate

Sistem de management al cablurilor (opțional)

- Gamă largă de ieșire, de la 200 la 1000 Vdc, potrivită pentru toate vehiculele
- Protecții electrice multiple și un nivel de protecție remarcabil până la IP55 și IK10



Conectivitate și comunicare

Încărcați fără griji

- 4G, Ethernet, WiFi, OCPP
- Monitorizare și diagnoză de la distanță
- Echipat cu indicator de stare și ecran tactil de 10,1 inch, ușor de utilizat



Beneficii suplimentare

- Consultanță în alegerea celei mai bune soluții, adaptată nevoilor tale
- Livrare rapidă gratuită oriunde în România

Principalele caracteristici

- Încărcare simultană CCS 2+CCS2 + AC Tipul 2, CCS 2+ChadeMO + AC Tipul 2 sau CCS2 + AC
- Carcasă robustă pentru orice vreme, utilizare în interior și exterior (oțel galvanizat)
- Conformitate cu protocolul OCPP 1.6J
- Sistem de management al cablurilor (opțional)

Specificații



Informații generale	
Evaluare intrare	400Vac±15%, 50/60Hz, 3P+N+PE
Factor de putere	≥0.99 @ Sarcină maximă
Eficiență	≥95% @ Sarcină maximă
Tip rețea	3P+N+PE
Interfață de ieșire	Configurația 01: 2 x CCS2 + AC Tipul 2, Configurația 02: CCS2 + CHAdEMO + AC Tipul 2, Configurația 03: 1xCCS2 + AC Tipul 2
Putere ieșire	DC max. 60kW + AC max. 22kW
Tensiune ieșire	CCS2: 200-1000Vdc, Tipul 2: 400Vac±10%
Curent ieșire	sistem: max. 200A /conector, Tipul 2: max. 32A,
Mod încărcare	Suportă încărcarea simultană pentru toți conectorii.
Interfață cu utilizatorul	
Display	Ecran tactil de 10,1 inch
Limbă suport	Engleză și Română (alte limbi disponibile la cerere)
Buton și comutator	Buton de urgență
Autentificarea utilizatorului	Card RFID, Aplicație, Cod QR, Parolă
Cititor RFID	ISO/IEC14443 A
Comunicare	
Interfață rețea	extern: 4G, Ethernet, WiFi, intern: CAN, RS485, RS232
Protocol (EVSE&Backend)	OCPP 1.6J
Protocol (EVSE&EV)	DIN 70121, ISO 15118
Mediu	
Temperatura de Operare	-30°C - 50°C
Temperatura de depozitare	-40°C - 70°C
Umiditate	5% - 95% fără condensare
Altitudine	≤ 2000m deasupra nivelului mării
Mecanic	
Evaluare IP	IP 55
Evaluare IK	IK 10
Răcire	Aer forțat
Lungimea cablului de încărcare	5m
Dimensiuni (LxÎxA)	670x1620x483mm
Greutate netă	Aprox. 210kg configurația 03, Aprox. 220kg configurațiile 01 și 02,
Instalare	Montare la sol
Certificare și standarde	
Standarde și conformitate	EN IEC-61851-1:2019; EN61851-23:2014; EN 61851-24:2014; EN IEC 61851-21-2:2021
Certificare	CE