

Stația de încărcare

JUPITER DC

60kW + 22kW AC



JUPITER DC 60kW + 22 kW AC



Rapid și eficient

Încărcați orice vehicul electric

- Până la 60 kW încărcare rapidă DC
- Eficiență de încărcare de peste 95%
- 2 conectori DC și o bornă de încărcare AC



Flexibilitate

Sistem de management al cablurilor

- Gamă largă de ieșire, de la 200 la 1000 Vdc, potrivită pentru toate vehiculele electrice
- Protecții electrice multiple și un nivel de protecție remarcabil până la IP55 și IK08



Conectivitate și comunicare

Încărcați fără griji

- 4G, Wi-Fi, Ethernet, OCPP
Monitorizare și diagnoză de la distanță
- Echipat cu indicator de stare și ecran tactil de 7 inch, ușor de utilizat



Beneficii suplimentare

- Consultanță în alegerea celei mai bune soluții, adaptată nevoilor tale
- Livrare rapidă gratuită oriunde în România

Principalele caracteristici

- Încărcare simultană CCS 2+CCS2 + AC Tipul 2
- Carcasă robustă pentru orice vreme, utilizare în interior și exterior
- Conformitate cu protocolul OCPP 1.6J
- Sistem de management al cablurilor



Specificații

Informații generale	
Evaluare intrare	400Vac±10%, 50/60Hz, L1+L2+L3+N+PE
Factor de putere	≥0.98 @ Sarcină maximă
Eficiență	≥95% @ Sarcină maximă
Tip rețea	TN-S, TN-C, TN-C-S, TT
Interfață de ieșire	Configurația 01: 2 x CCS2 + Bornă AC Tipul 2 Configurația 02: CCS2 + CHAdeMO + Bornă AC Tipul 2 C
Putere ieșire	DC max. 60kW + AC max. 22kW
Tensiune ieșire	CCS2: 200-1000Vdc, Tipul 2: 400Vac±10%, CHAdeMO: 200Vdc-500Vdc
Curent ieșire	CCS2: max. 200A /conector, Tipul 2: max. 32A, CHAdeMO: max. 125A /conector
Mod încărcare	Suportă încărcarea simultană pentru toți conectorii.
Interfața cu utilizatorul	
Display	Ecran tactil de 7 inch
Limbă suport	Engleză (alte limbi disponibile la cerere)
Buton și comutator	Buton de urgență
Autentificarea utilizatorului	Card RFID, aplicație, card de credit (opțional)
Cititor RFID	ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693
Comunicare	
Interfață rețea	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocol (EVSE&Backend)	OCPP 1.6J
Protocol (EVSE&EV)	DIN 70121, ISO 15118
Mediu	
Temperatura de Operare	-30 - 50°C
Temperatura de depozitare	-40 - 70°C
Umiditate	5% - 95% fără condensare
Altitudine	≤ 2000m deasupra nivelului mării
Mecanic	
Evaluare IP	IP55
Evaluare IK	IK10
Răcire	Aer forțat
Lungimea cablului de încărcare	5m
Dimensiuni (LxÎxA)	1894x1050x710mm (inclusiv sistemul de management al cablurilor) 1650x700x457mm (excluzând sistemul de management al cablurilor, sistemul de management al cablurilor este opțional)
Greutate	Aprox. 200kg (excluzând modulele de putere)
Instalare	Montare la sol
Certificare și standarde	
Standarde și conformitate	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 61851-23, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU
Certificare	CE