

Stația de încărcare

Kempower T500/T800
40kW





Rapid și eficient

Încărcați orice vehicul electric

- 40kW încărcare rapidă DC simultană
- Eficiență de încărcare de peste 94%
- 2 conectori DC CCS sau CCS + ChadeMO de 5m sau 7m



Flexibilitate

Sistem de management al cablurilor

- Gamă largă de ieșire, de la 200 la 920VDC , potrivită pentru toate vehiculele electrice
- Protecții electrice multiple și un nivel de protecție remarcabil până la IP54 și IK10



Conectivitate și comunicare

Încărcați fără griji

- 3G/4G/LTE, WiFi, OCPP 1.6/2.0
- Monitorizare și diagnoză de la distanță
- Echipat cu indicator de stare și ecran tactil de 7 inch, ușor de utilizat



Beneficii suplimentare

- Consultanță în alegerea celei mai bune soluții, adaptată nevoilor tale
- Livrare rapidă gratuită oriunde în România

Principalele caracteristici

- Gamă largă a tensiunii de ieșire 200 la 920VDC
- Configurație flexibilă, CCS2 și CHAdeMO
- Conformitate cu protocolul OCPP 1.6J

Specificații



Puterea de încărcare		40 kW
Curentul nominal al cablului de încărcare		60 A - 125 A
Interfață utilizator	S	Interfață de utilizare standard
Module de distribuție a puterii	D2	Ieșiri dinamice adaptive 200 la 920VDC
Tensiune de intrare	380 ... 480 VAC +/- 10%	
Frecvența de intrare	50...60 Hz	
Tensiune de ieșire	150...1000 VDC	
Încărcare AC	Tensiune de fază de 240 V (alimentare trifazată)	
Factorul de putere la sarcină maximă	0.94	
Eficiența la sarcină maximă	94%	
Putere în modul inactiv	20 VA	
Putere în modul așteptare	50 W	
Categoria de supratensiune	III	
Icc	70 kA	
Tipul rețelei	3P+N+PE, 63 A	
Temperatura de Operare	-30...+50 °C	
Derating curent	Scădere cu 1.5% pentru fiecare creștere cu 1 °C peste+40 °C	
Altitudine maximă fără derating	2000 m	
Derating în funcție de altitudine	Scădere cu 1.4% pentru fiecare creștere de 100 m peste 2000 m	
Nivelul de zgomot operațional	< 60 dB	
Temperatura de depozitare	-40...+60 °C	
Umiditatea aerului ambiental	< 95% umiditate relativă	
Standard carcasă	IP54, IK10	