

Stația de încărcare

e-mobility DUAL

2 x 11 kW sau 2 x 22kW AC



e-mobility DUAL 2 x 22 kW AC



Rapid și eficient

Încărcați orice vehicul electric

- Până la 44 kW încărcare AC simultană
- Design clasic care se încadrează în spațiul urban
- Carcasă din oțel-carbon, cu o bună disipare a căldurii, acoperire ignifugă și rezistență structurală ridicată



Flexibilitate

Ușurință în utilizare

- Monitorizare în timp real a tuturor parametrilor procesului de încărcare
- **Cabluri de încărcare** de 4,5 metri cu durabilitate excelentă și rezistență maximă la frig (până la -30° C) sau **borne de încărcare**



Conectivitate și comunicare

Încărcați fără griji

- 4G, Wi-Fi, Ethernet, OCPP
Monitorizare și diagnoză de la distanță (dacă este integrată într-un back-end)
- Acces independent pentru mentenanță, cablaje de intrare și componente.
montate pe șină pentru cea mai eficientă instalare și întreținere.



Beneficii suplimentare

- Consultanță în alegerea celei mai bune soluții, adaptată nevoilor tale
- Livrare rapidă gratuită oriunde în România

Principalele caracteristici

- Încărcare simultană 2 x 22 kW AC Tipul 2
- Carcasă robustă pentru orice vreme, utilizare în interior și exterior
- Conformitate cu protocolul OCPP 1.6



Specificații

Model

e-mobility Dual

Proprietăți electrice

Voltaj

380V AC $\pm 10\%$

Curent maxim de ieșire

2*32A

Frecvență Putere maximă de

50/60HZ

ieșire Curent rezidual

2*22kW

30mA AC+ DC 6mA

Protecții

Buton oprire de urgență

Da

Display Funcție RFID

Ecran tactil LCD de 5"

Încărcare

Da

Contor

2 (două) cabluri de 4.5 m sau borne

Material carcasă

Integrat, Clasa I

Panoul frontal

Oțel carbon SPCC

Instalare

PC

Gateway de rețea Comunicare

Pe podea

Protocol

LAN

Standard siguranță

OCPP1.6(J-SON)

EN IEC 61851-1:2019; IEC 61851-1:2017; EN

IEC 61851-21-2:2021; EN IEC 61000-6-1:2019;

EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC

61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019;

ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019; ETSI EN 300

330 V2.1.1:2017; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:201

9; ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019; ETSI EN

301 489-17 V3.2.4:2020; EN IEC 62311:2020

Garanție

5 ani

Performanța de mediu

IP55

Nivel de protecție

<2000M

Altitudinea de lucru

Interior/Exterior

Aplicații

30°C: -+50°C

Temperatură funcționare

5%-95%

Umiditate funcționare

Dimensiuni

360*200*1510mm

Dimensiunea bazei

460*300mm

Contor energie

Contor RS485

Gateway rețea

Contor de putere MID

WIFI/4G