

MaxiCharger

DC Rapid

60kW - 240kW



MaxiCharger DC Rapid



Puternic

Încărcați mai rapid și mai eficient

- Până la 240 kW de încărcare rapidă
- Oferă o autonomie de până la 265 km în 10 minute cu un curent de ieșire maxim de 400 A
- Viteza de încărcare îmbunătățită cu până la 30% cu modul Boost



Portal inteligent de publicitate și comunicare

Îmbunătățiți-vă rentabilitatea investiției

- Afișați informațiile legate de încărcare, cum ar fi costul, numărul de kWh
- Oferiți un canal suplimentar pentru a crește veniturile prin afișarea de reclame
- Comunicați, promovați sau atrageți clienți care generează noi fluxuri de venituri



Fiabilitate ridicată

Încărcați fără griji

- Testarea și evaluarea continuă a vehiculelor noi pentru interoperabilitate
- Compatibil cu toate vehiculele conform standardelor IEC
- Rata de succes la încărcare mai mare decât media industriei

Puterea mare întâlnește operabilitatea ridicată cu MaxiCharger DC Rapid



Rezistent la intemperii



21 Elemente de monitorizare a siguranței



Portal Smart Cloud și Conformitate OCPP



Actualizare și diagnosticare de la distanță



Încărcare inteligentă



Plug & Charge



Eficiență de încărcare de 96%



Personalizare flexibilă hardware și software



Compatibil cu CCS2, CCS2 Boost sau CHAdeMO



Suportă APP, card RFID, card de credit, plată mobilă

1950 mm



820 mm

600 mm / 700 mm

*600 mm pentru 60-120kW, 700 mm pentru 140-240kW

Specificații Tehnice

Conexiune de ieșire DC

Mod de încărcare	Mode 4: CCS2
Putere de ieșire	60kW/120kW/180kW/240kW
Tensiune de ieșire	150 - 950V
Curent de ieșire	CCS2: Standard: 200A; Opțional 300A (Nominal), 400A (maxim)
Număr conectori	2*CCS2
Eficiență maximă	≥96%

Conexiune de intrare AC

Sistem de împământare	3P, N, PE
Tensiune de intrare	3-faze 400V AC±10%
Frecvența de intrare	50Hz
Factor de putere	≥0.99
Distorsiunea armonică (THDi)	≤5%

Caracteristici generale

Evaluarea carcasei	IP54; IK10
Altitudine de operare	2000m
Temperatură de funcționare	-35°C ~ +55°C
Temperatură depozitare	-40°C ~ +70°C
Instalare	Pe pardoseală
Dimensiuni (Î×L×A)	1950×820×600 mm (60kW/120kW) 1950×820×700mm (180kW/240kW)
Tipul ecranului	Display tactil LCD 27 inch (1920*1080)
Lungimea cablului	4.5m standard; 5.5m or 7.5m opțional

Interfața cu utilizatorul

Indicație de stare	LED / LCD / APP
Interfață	Aplicația Autel Charge; Portalul Cloud Autel Charge
Conectivitate	4G, Wi-Fi, Ethernet
Protocoale de comunicare	OCPP 1.6J (Poate fi actualizat la OCPP 2.0.1 ulterior)
Autentificarea utilizatorului	Aplicație mobilă, card RFID, Credit card (Opțional)

Update Software

Actualizări OTA prin portalul web

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC 61851-1; IEC 61851-23; IEC 61851-21-2; ISO 15118
Certificare	CE, EMC Class A, Eichrechtskonform (Opțional)
Garanție	24 luni cu posibilitate de extindere

* Toate imaginile prezentate au doar scop ilustrativ, produsul real și specificațiile pot varia.