

MaxiCharger Compact AC

22kW





Încărcare rapidă AC

Încărcați mai rapid și mai eficient

- Până la maximum 32 A, generând 22 kW pentru o viteză de încărcare crescută
- De 7 ori mai rapid decât o stație AC pentru acasă tradițională



Fiabilitate ridicată

Instalare și mentenanță optimizate

- Mai mică decât o mini tabletă, mai ușoară decât un laptop
- Design modular, mai ușor ca niciodată de instalat și întreținut la costuri mai mici



Încărcare inteligentă bazată pe cloud

Confort ridicat

- Conectat la backend-ul Autel Cloud - o modalitate ușoară de a vă controla, monitoriza și conduce afacerea
- Echilibrați dinamic energia pentru a reduce costurile cu electricitatea în timp real
- Ușor de întreținut

MaxiCharger Compact AC

O privire mai atentă



**Cablul de încărcare
poate fi blocat în
permanență**



**Compatibilă cu toate
vehiculele electrice cu
încărcare Tipul 2**



Management adaptiv



Share putere



**Aplicație
Autel
Charge**



**Protecție ridicată
la impact IK10**

Specificații Tehnice

Informații despre produs

Mod de încărcare	Modul 3
Puterea nominală de intrare/ieșire și curent	Până la 7.4kW/32A o singură fază; Până la 22kW/32A trei faze
Tensiune de intrare/ieșire	230V±15%, o singură fază; 400V±15%, trei faze; 50Hz
Tip de rețea	O fază - 3 fire - L1, N, PE, Trei faze - 5 fire - L1, L2, L3, N, PE
Tip conector	IEC 62196 priză tipul 2 sau priză cu obturator
Detectarea curentului rezidual	AC 30mA + DC 6mA
Protecție	Supracurent, supratensiune, subtensiune, protecție integrată la supratensiune
Cititor card RFID	ISO 14443 +/- 2,0%;

Caracteristici Generale

Evaluare IP și IK	IP54; IK10 (
Altitudine de operare	2000m
Temperatură de funcționare	-30°C ~ +50°C
Temperatură de depozitare	-30°C ~ +70°C
Montaj	Pe prete sau pe podea (folosind un pedestal)
Dimensiuni (I×A×L)	202 × 202 × 115 mm

Interfața cu utilizatorul

Indicație de stare	LED / Aplicație
Interfață	Aplicație Autel Charge; CloudAutel Charge
Conectivitate	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G, Modbus TCP/IP, RS485 pentru conexiune cu un contor de energie inteligent OCPP 1.6J Aplicație, card RFID
Protocole de comunicare	Actualizări OTA prin portalul web
Autentificarea utilizatorului	

Update Software

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC/EN 61851-1, EN 50663, EN 50665, IEC/EN 62955
Certificare	CE (TUV)
Garanție	24 de luni cu posibilitatea de extindere

* Toate imaginile prezentate au doar scop ilustrativ, produsul real și specificațiile pot varia din cauza îmbunătățirii acestuia