

MaxiCharger AC

7.4kW | 11kW | 22kW



MaxiCharger AC Wallbox



Încărcare rapidă AC

Încărcați mai rapid și mai eficient

- Până la maximum 32 A, generând 22 kW pentru o viteză de încărcare crescută
- De 7 ori mai rapid decât o stație AC pentru acasă tradițională
- Poate fi reglată printr-un comutator sau din Aplicație



Fiabilitate și durabilitate ridicate

Construit să reziste

- Evaluat și testat conform standardelor CE
- Protecție la intemperii IP65 pentru utilizare în orice vreme
- Capabil să încarce la putere maximă la temperaturi între -40 ~ +55



Încărcare inteligentă bazată pe cloud

Confort ridicat

- Conectat la backend-ul Autel Cloud - o modalitate ușoară de a vă controla, monitoriza și conduce afacerea
- Echilibrați dinamic energia pentru a reduce costurile cu electricitatea în timp real
- Ușor de întreținut

MaxiCharger AC Wallbox

O privire mai atentă



**Echilibrare
dinamică a
sarcinii**



**Generare de
venituri**



**Ecran tactil LCD de 5
inch (opțional)**



**Wifi, Ethernet, Bluetooth
și 4G (opțional)**



**Actualizare
OTA**



**Portal Cloud și
capabilitate OCPP**



**Protecție AC
30mA + DC 6mA**



**Notificare și raportare
în timp real**

Specificații Tehnice

Informații despre produs

Mod de încărcare	Modul 3
Puterea nominală de intrare/ieșire și curent	Până la 7.4kW/32A o singură fază; Până la 22kW/32A trei faze
Tensiune de intrare/ieșire	230V±15%, o singură fază; 400V±15%, trei faze; 50Hz
Tip de rețea	TT, TN
Tip conector	IEC 62196 cablu tipul 2, 5m
Detectarea curentului rezidual	IEC 62196 priză tipul 2 sau priză cu obturator
Protecție	AC 30mA + DC 6mA
Cititor card RFID	Supracurent, supratensiune, subtensiune, protecție integrată la supratensiune
Precizia măsurării puterii	ISO 15693, ISO 14443 +/- 1.0%; Contor încorporat certificat MID (aplicabil numai produselor cu ecran LCD)

Caracteristici Generale

Evaluare IP și IK	IP65 (IP54 varianta cu priză); IK10 (Ecran: IK08)
Altitudine de operare	2000m
Temperatură de funcționare	-40°C ~ +55°C
Temperatură de depozitare	-40°C ~ +85°C
Montaj	Pe prete sau pe podea (folosind un pedestal)
Dimensiuni (I×A×L)	336 × 187 × 85 mm

Interfața cu utilizatorul

Indicație de stare	LED / Aplicație / Ecran tactil (Opțional LCD de 5 inch, 800*480)
Interfață	Aplicație Autel Charge; CloudAutel Charge
Conectivitate	Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, 4G (Opțional), CAN, RS485 pentru conexiune cu un contor de energie inteligent
Protocoloale de comunicare	OCPP 1.6J
Autentificarea utilizatorului	Aplicație, card RFID

Update Software

Actualizări OTA prin portalul web

Certificări și standarde

Siguranță și conformitate	IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955, IEC 61439-1/-7
Certificare	CE (TUV)
Garanție	36 de luni cu posibilitatea de extindere

* Toate imaginile prezentate au doar scop ilustrativ, produsul real și specificațiile pot varia din cauza îmbunătățirii acestuia