

Stația MaxiCharger Single Digital Display

Soluții inovatoare de încărcare AC



Instalare snap-in
cu un singur clic



Suportă ISO15118



Suportă OCPP
1.6J ȘI OCPP 2.0J



ALM / DLB



Punere în
funcțiune în
masă la nivel de
stație



APP, Card
RFID , Kiosk
de plată
Plată mobilă



Platformă
Digitală



Integrare cu sisteme
fotovoltaice

Specificații tehnice

Model

Single Charger

Informații despre produs

Putere nominală de ieșire AC	22kW
Tensiune de intrare/ieșire	400V±15%, trifazat, 50Hz 230V~±15%, monofazat, 50Hz
Opțiuni întrerupător de circuit (A)	40A
Conexiuni de alimentare de intrare	3P+N+PE 50Hz or 1P+N+PE 50Hz
Tip rețea	TN,TT,IT
Cablu de intrare	Cablat
Tip conector	Bornă Tipul 2 IEC 62196 cu obturator
Detectarea defecțiunii la împământare	AC 30mA + DC 6mA
Protecții	Protecție integrată la supratensiune, supracurent, subtensiune, protecție la supratensiune
Cititor de carduri	ISO 15693, ISO 14443 A/B, ISO18092
Comunicarea vehiculului	ISO15118-2/20
Precizia măsurării	±1%, MID
Plată POS	Kiosk de plată
Metode de autentificare	Plug & charge, încărcare automată, RFID, aplicații terțe

Caracteristici generale

Evaluarea carcasei	IP54, IK10, Instalare în interior sau exterior
Altitudine de operare	2000m
Interval de temperatură de funcționare	-30°C~50°C
Interval de temperatură de depozitare	-40°C~70°C
Montaj	Perete sau podea folosind un piedestal
Dimensiuni (Î×L×A)	315*170*107mm
Umiditatea de funcționare	<95%, Fără condensare
Senzor de lumină ambientală	Da

User Interface

Indicare de status	Display Digital 5 inci, 800*480
Interfață utilizator	Aplicația Autel Charge
Conectivitate	4G, Wi-Fi, Ethernet, RS485
Protocoale de comunicare	OCPP 1.6J, OCPP 2.0.1

Update Software

Update software	updateuri OTA prin portal web
-----------------	-------------------------------

Certificări și Standarde

Standarde de siguranță	IEC/EN 61851-1, EN 62311, EN 62479, IEC/EN 62955
Coduri și standarde	EMC Clasa B , UKCA, BSI 7671
Respectă Reglementările	AFIR
Durata de viață	10+ ani
Garanție	2 ani

Cutie de joncțiune inteligentă

Conectare și configurare ușoară pentru stația de încărcare

Cutie de joncțiune inteligentă AC este concepută pentru a conecta și configura în mod convenabil stația pentru vehicule electrice. Acest lucru vă permite să instalați cu ușurință echipamentele, fără nicio lucrare electrică suplimentară.



Pre-Instalare

Permite electricienilor să asambleze în avans și să sprijine instalarea în loturi, reducând timpul de așteptare și costurile de instalare.



Pre-Configurare

Prin utilizarea aplicației Config și a funcției NFC, este posibilă configurarea rapidă a parametrilor stațiilor pentru vehicule electrice.



Reducerea costurilor

Suportă extinderea mai multor stații de încărcare pe același cablu, reducând costurile de instalare cu până la 30%.



Model	Smart JCU200-EU10
Voltaj intrare/ieșire	400V±15%, trifazat, 50/60Hz 230V±15%, monofazat, 50/60 Hz
Opțiuni întrerupător de circuit (A)	40 A
Tip rețea	TN, TT, IT
Montaj	Pe perete sau stand/picior
Cablare	4~10 mm ² , Lungimea dezizolării cablului: 19 mm, Cuplu de strângere a bornelor: 2 Nm
Evaluare carcasă	IP54 (IP22 fără carcasă), IK10
Temperatură de operare	-30°C~50°C
Temperatură de depozitare	-40°C~70°C
Umiditate operare	<95%, Fără condensare
Altitudine operare	2000m
Dimensiuni(ÎxLxA)	281.2 x 126 x 59(mm)
Greutate	2kg (aproximativ)
Garanție	2 ani

*Notă: Informațiile din acest document sunt doar cu titlu informativ, sunt furnizate ca atare și pot fi modificate fără notificare prealabilă

TMC ELECTRIC MOBILITY

☎ Telefon: +(4) 021 313 41 98

✉ E-mail: office@e-mobility.ro

🌐 Web: e-mobility.ro